

A	STROPODACH DREWNIANY	
	blacha panelowa płaska	2 cm
	mata dystansowa wentylacyjna	
	papa termozgrzewalna podkładowa	
	płyta OSB/pełne deskowanie	1,8 cm
	krokwie 8x20	20 cm
	wełna mineralna między krokwiami	20 cm
	wełna mineralna w stelażu pod płytę g-k	10 cm
	folia paroszczelna	
	płyta g-k	

B	PODŁOGA NA GRUNCIE	
	wykładzina PCV/gres/terakota	
	wylewka cementowa zbrojona siatką	7 cm
	folia polietylenowa	
	styropian termo organika EPS 100	10 cm
	papa asfaltowa zgrzewana na zakład	
	Podkład z chudego betonu kl. c*/10 (B10)	20 cm
	podkład żwirowo-piaskowy, ubijany warstw.	30 cm

S	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
	tynk wewnętrzny gipsowy lekki	
	ściana z bloczków gazobetonowych	24 cm
	izolacja termiczna wodoodporna XPS	20 cm
	tynk zewnętrzny silikatowy	

NEOFORMA	Architektura: Krzysztof Karaś		Branża: ARCHITEKTURA	Nazwa rysunku: Przekrój B–B		Nazwa pliku	Data / Skala: 1 : 50
Jednostka projektowa: Studio Projektowe "NEOFORMA", 37-700 Przemyśl, ul. Barska 15/10, tel. (016) 670-53-70, www.neoforma.com.pl	Opracowanie: Krzysztof Karaś Projektant: Sylwester Karaś, Upr. bud. UAN/VII/8386/9/88		Temat projektu: PROJEKT BUDYNKU KAPLICY PRZEDPOGRZEBOWEJ W OLSZYNCE	Miejsce inwestycji: DZ. NR 344/8 OB. Olszynka	Inwestor: GMINA ORŁY, UL. PRZEMYSKA 3, 37-716 ORŁY	P R O J E K T	Nr rysunku: A–4